

DS-9500 / DS-9000

- Inteligentní systém se 2 mikrofony
- Precisní posuvný přepínač se 4 polohami
- 2,4" plně barevný displej (260 000 barev)
- 256bitové šifrování souborů s audio kodekem DSS Pro
- Přenos diktátu a konfigurace zařízení prostřednictvím WiFi*
- Flexibilní štitkování diktátů (s DSS Pro)
- Tělo odolné pádu z výšky až 1,5 m
- Včetně software ODMS R7



Mobilní diktování kdykoli a kdekoli díky WiFi*

Vy rozhodnete, kdy, kde a jak budete diktovat. Dva mikrofony zajišťují bezvadnou kvalitu řeči v každé situaci. Použijte integrované WiFi* k okamžitému sdílení diktátu s vaší sekretářkou nebo programem rozpoznání řeči. Jednoduše připojte DS-9500 k hotspotu vašeho chytrého telefonu nebo k bezdrátovému routeru v kanceláři a odešlete diktát bezprostředně po jeho dokončení. Integrované mikrofony vám umožní pořídít vysoce kvalitní stereo nahrávky konferencí nebo rozhovorů. Navíc lze druhý mikrofon využít k potlačení hluku pozadí, takže se hlavní mikrofon může zaměřit s vysokou směrovostí na hlas řečníka. Díky tomu jste schopni také kdykoli a kdekoli vytvářet diktáty pro systémy rozpoznávání řeči - v tichém i hlučném prostředí.

*WiFi pouze pro DS-9500

Specifikace

Funkčnost USB

Rychlost USB	Vysokorychlostní USB
USB třídy	USB Audio class (Full Duplex) Třída úložiště (Vysokorychlostní)
Typ USB konektoru	Typ B (mikro USB)

Displej

Typ displeje	Barevný TFT displej
Rozlišení	240 x 320 pixelů
Velikost displeje	36.72 x 48.96 mm / 2.4"
Podsvětlený displej	LED (Bílý)

Funkce přístroje

Hlavní ovladač	Posuvný ovladač
Tlačítka	10
Programovatelná tlačítka	F1 - F3
Tlačítko zapnutí/vypnutí	Ano
Tlačítko Nový	Ano

Mikrofonní systém

Všesměrový	2 x
POP filtr	3 vrstvy
Průměr	8 mm
Interní mikrofony	50 - 15000 Hz

Režimy záznamů

Režim záznamu	DSS Pro , Lineární PCM , MP3
---------------	------------------------------

Vzorkovací kmitočet

DSS Pro	16 kHz (QP)
	12 kHz (SP)
PCM	22.05kHz (Stereo / Mono)
MP3	44.1 kHz (Stereo) / 128 kbps
	44.1 kHz (Mono) / 64 kbps

Frekvenční křivka

	200 - 5000 Hz (SP)
PCM	(Stereo / Mono) / 50 - 8000 Hz
MP3	128 kbps (Stereo) / 50 - 15000 Hz
	64 kbps (Mono) / 50 - 13000 Hz
DSS Pro	200 - 7000 Hz (QP)

Nahrávací funkce

Inteligentní systém se dvěma mikrofony	Ano
Vestavěné mikrofony	2 x Všesměrový
Monitor nahrávání	Ano (volitelný)
Mikrofonní režimy	Diktát 1 (pro tichá prostředí)
	Diktát 2 (vysoká směrovost pro hlučná prostředí)
	Konference (Stereo + Inteligentní režim Auto)
Citlivost mikrofonu	Vysoká/Střední/Nízká
VCVA	Ano (nastavitelné)

Funkce diktování

Editace	Přepis
	Připojení nahrávky
	Vložení*
	Částečné vymazání*
	<small>Editace pouze pro DSS / DSS PRO / WAV * Vkládání ve WAV formátu pouze s DS-9000 & DS-2600; Částečné Vymazání pouze s DSS / DSS Pro</small>
Hlasové příkazy	Ano (pouze DSS / DS2)
Index	Až 32 do jednoho souboru
Hands-free nahrávání	Ano *
Volné ruce při přepisu	Ano *
	<small>* s CR21/CR15 & RS31H/RS28H</small>

Přehrávací funkce

Rychlost přehrávání	Pomalou (x0,5) / Normal / Rychle (x1,5)
Práce se souborem	vpřed / vzad Rychlé převíjení vpřed a vzad Skokové přehrávání

Správa dat

Složky	7
Počet souborů ve složce	200
Možnost měnit jména složek	Ano
Synchronizace hodin s PC	Ano

Funkčnost pracovního toku

ID autorů	10
Pracovní typy	Ano; 20
Možné položky	10
Priorita	Ano
Čekající	Ano

Paměťová média

Vnitřní paměť	2 GB (NAND Flash)
Slot externí SD/SDHC karty	Ano (4 - 32 GB)

Kompatibilní software

ODMS	Verze 7 (nebo vyšší)
DSS Player pro MAC	Verze 7.6 (nebo vyšší)
	Poznámka: WiFi funkce není podporována
Software jiného výrobce	Ověřte podporované formáty audio souborů používané ostatními výrobci software

Vstupní rozhraní

PC rozhraní	USB kabel a dokovací stanice
Zdířka pro mikrofon	3.5 Ø mm jack, impedance 2 kΩ.

Výstupní rozhraní

Maximální pracovní výstup	320 mW
Maximální výkon sluchátek	≤ 150 mV (vyhovuje EN 50332-2)
Rozměr reproduktoru	11 x 15 mm
Design reproduktoru	Uzavřená konstrukce
Typ reproduktoru	Dynamický
Zdířka pro sluchátka	3.5 Ø mm mini-jack, impedance 8Ω nebo více

Připojení

Konektor dokovací stanice	Ano (CR21 / CR15)
Zdířka pro mikrofon	3.5 mm (2 kΩ)
Zdířka pro sluchátka	3.5 mm (8 Ω nebo více)
WLAN / LAN	*
WLAN standardy	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2 Osobní / Podnikový
LAN	Ano **
	* Pouze DS-9500
	** Pouze DS-9500 s CR21
Odeslání diktátů	Do sdílené síťové složky
	Přes E-mail

Napájení

Napájení	Baterie: LI-92B Nabíjecí Lithium-Ion baterie
Kapacita baterie	1350 mAh
Výměnné	Ano
Doba nabíjení	Cca. 2 h (Olympus AC Adaptér) 4 h (prostřednictvím USB)
Úspora energie	Ano
Pohybový senzor	Ano
Standardní napětí	3.6 V
Externí AC adaptér	A517, F-5AC
Max. životnost baterie	Nahrávání: cca. DS-9500 / DS-9000
DSS	QP 9 h / 48 h SP 9.5 h / 52 h
PCM	Stereo 10.5 h / 54 h Mono 10.5 h / 56 h
MP3	Stereo 10 h / 52 h Mono 10 h / 55 h

Externí napájení

Rozměry

Výška	120.8 mm
Šířka	49.8 mm
Hloubka	18.6 mm
Hmotnost	116.5 g (včetně baterie)

Zevnějšek

barva pouzdra	Černá
Nárazuvzdorný	1.5 m (založeno na standardních testech spol. Olympus)
Materiál	Plast
LED	Multi-Color
Otíratelný alkoholem pro maximální hygienu	Etanol (76,9 - 81,4 v/v%) Isopropanol (70 v/v%)

Prostředí

Teplota	0 - 42 °C (ovládání) / 5 - 35 °C (nabíjení)
---------	---

Jazyky

Jazyky menu	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
-------------	--

Hardwarová ochrana

Uzamčení přístroje PIN kódem	Ano
Uzamčení jednoho souboru	Ano
256bitové AES šifrování souborů	Ano (pouze DSS Pro)
DLP - prevence ztráty dat	Ano

Operační systém & požadavky

Windows	Windows 7/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.13

Dostupné příslušenství

Dokovací stanice	CR21, CR15
Externí mikrofon	ME15
Nožní- / Ruční ovladač	RS31H
Telefonní mikrofon	TP8
Li-Ion akumulátor	LI-92B
Síťový adaptér	A517

Oblast doporučených aplikací

Aplikace	Záznam Rozhovory Schůze Mluvené slovo na text
----------	--